

GAMA VIN'MISCEO

Soluciones queseras

>> PARMES'ALPA

PARA LA PRODUCCIÓN DE PARMESANO ANÁLOGO.

UNA SOLUCIÓN MUY RENTABLE CON UNA TEXTURA MUY DURA QUE PUEDE SER RALLADO EN POLVO Y ENVASADO EN BOLSAS INDIVIDUALES.

El beneficio del premix PARMES'ALPA: una maduración en solamente 48 horas.

RECETA APLICATIVA

PARMES'ALPA (PXC004)	44,66%
AGUA + VAPOR	14,64%
CHEDDAR PURO	25,00%
SUERO EN POLVO	8,00%
SAL*	3,60%
MANTEQUILLA	2,00%
ACIDO LÁCTICO	1,00%
ZUMO DE LIMÓN	0,50%
SAL FUNDENTE	0,40%
CONSERVANTE	0,20%

1 KG OF PREMIX = 2.2 KG DE PRODUCTO FINAL



* VINPAI ofrece soluciones de **reducción de sal** para sus preparaciones de comida.

SUSTRAER LA CANTIDAD DE CONDENSADO AL % DE AGUA.

NUESTROS CONSEJOS

UTILISAR SORBATO DE POTASIO COMO CONSERVANTE.

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Es un proceso indicativo que debe ser adaptado a su propio equipamiento.

		Duración	Velocidad RPM	Temperatura
Etapas 1 y 2 Cocción	Calentar el agua hasta 50°C para fundir la grasa.			50°C
Etapas 3 y 4 Cocción	Añadir el resto de los ingredientes en el fundidor excepto el premix y el queso puro. >>>>>>> En este etapa, el producto tiene que ser liso y homogéneo, sin grumos.	5 min	1000 t/min (velocidad 4)	80°C
Etapas 5 y 6 Cocción	Añadir el queso y seguir mezclando. >>>>>>> En este etapa, el producto tiene que ser liso y homogéneo, sin grumos.	5 min	1000 t/min (velocidad 4)	80°C
Etapas 7 y 8 Cocción	Añadir el premix y seguir mezclando. >>>>>>> En este etapa, el producto puede ser envasado.	5 min	1000 t/min (velocidad 4)	80°C
Etapas 9 y 10 Enfriamiento	Poner el producto en cámara fría negativa (-18°C) para alcanzar una temperatura entre +4/+10°C. >>>>>>> Verificar su temperatura para que no congele.		Cámara fría negativa	+4/+10°C
Etapas 11 y 12 Estabilización	Poner el producto en cámara fría positiva (+2/+4°C) durante 48h. >>>>>>> Duespués de 48h, el producto puede ser rallado.	48 H	Cámara fría positiva	+2°C / +4°C

NUESTRO CONSEJO

ETAPA 5: SI NO TIENE UNA CÁMARA FRÍA NEGATIVA, PONER EL PRODUCTO EN CÁMARA FRÍA POSITIVA DURANTE 1 A 2 DÍAS MÁS.

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL & INVERSIÓN

Fundidor/mezclador industrial con vapor



ENVASADO

Nuestra premezcla PARMES'ALPA esta envasada en bolsas de papeles multicapas de 25 kg net.
Nuestros palés 100 cm x 120 cm han sido sometidos al tratamiento (ISMP15).

