

GAMME VIN'MISCEO



Solutions fromagères

>> VIN'IRIT

POUR LA PRODUCTION DE FROMAGE À TARTINER.

DES SOLUTIONS IDÉALES POUR LE CONDITIONNEMENT EN PORTIONS TRIANGLES, BARQUETTES ET MÊME DOSETTES.

Le produit VIN'IRIT se décline en 2 OPTIONS.

VIN'IRIT LACTIS

Recette 100% laitière pour une appellation fromage fondu.

VIN'IRIT ECO

Économique et idéal pour le conditionnement en portion triangle.



RECETTES APPLICATIVES

VIN'IRIT LACTIS (PXC090)	17,31%
EAU + VAPEUR	62,78%
GRAISSE VÉGÉTALE	16,20%
CRÈME FRAÎCHE	2,83%
ACIDE CITRIQUE	0,36%
SEL*	0,36%
CONSERVATEUR	0,16%

1 KG DE PREMIX = 5.7 KG DE PRODUIT FINI

VIN'IRIT ECO (PXC091)	23,75%
EAU + VAPEUR	59,20%
GRAISSE VÉGÉTALE	16,00%
SEL*	0,60%
ACIDE CITRIQUE	0,25%
CONSERVATEUR	0,20%

1 KG DE PREMIX = 4.2 KG DE PRODUIT FINI

* V-SALT : solutions de réduction de sel

SOUSTRAIRE LA QUANTITÉ DE CONDENSAT AU % D'EAU.

NOS CONSEILS

MATIÈRE GRASSE SOLIDE VÉGÉTALE : MARGARINE, GRAISSE DE PALME, COPRAH.

LE PROCESS DE FABRICATION

Il s'agit d'un process donné à titre indicatif qui doit être adapté à votre équipement existant.

		Durée de l'étape	Vitesse de RPM	Température cible
Étape 1 Cuisson	Chauffer l'eau à 50°C pour y faire fondre la matière grasse.			50°C
Étape 2 Cuisson	Mettre le reste des ingrédients dans le cuiseur. >>>>>>> À la fin de cette étape, la texture doit être homogène, lisse et sans grumeaux.	+/- 15 min selon le temps de chauffe	1000 t/min (vitesse 4)	90°C
Étape 3 Crémage	Mélanger le produit jusqu'à abaissement de la température à 75°C. >>>>>>> À la fin de cette étape, le produit est prêt à être emballé.	10 min	500 t/min (vitesse 3)	Stopper la chauffe pour redescendre la température du produit à 75°C
Étape 4 Stabilisation	Mettre le produit en chambre froide positive (+2/+4°C) pour stabilisation pendant 48 heures.	48 H	Chambre froide positive	+2°C / +4°C



ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL & INVESTISSEMENTS

Cuiseur/mixer industriel avec injection de vapeur



CONDITIONNEMENT

Nos premix VIN'IRIT sont conditionnés en sacs en papier multicouches de 20 kg nets ou 25 kg nets.

Nos palettes bois de 100 cm x 120 cm sont traitées (NIMP 15).

