GAMME VIN'MISCEO

Sauces et frites



>>VIN'MUSTARD

GRÂCE À NOTRE SAVOIR TECHNOLOGIQUE, NOUS AVONS DÉVELOPPÉ DEUX INGRÉDIENTS FONCTIONNELS POUR LA PRODUCTION DE SAUCE MOUTARDE. DEUX PREMIX POUR CORRESPONDRE À VOTRE CIBLE PRIX, DONT UNE VERSION INCLUANT DÉJÀ LA MOUTARDE (ALL-IN-ONE). UNE VERSION MOUTARDE À L'ANCIENNE EST ÉGALEMENT DISPONIBLE.

Nous proposons 2 PREMIX.

VIN'MUSTARD ALL-IN-ONE

Premix tout-en-un pour faciliter et optimiser vos approvisionnements.

VIN'**MUSTARD**

Premix vous permettant une production locale grâce à l'ajout de matières premières sourcées localement.

RECETTES APPLICATIVES

	VIN'MUSTARD
4,00%	VIN'MUSTARD (PXS055)
50,00%	MOUTARDE DE DIJON
36,50%	EAU
6,40%	VINAIGRE
3,00%	SEL*
0,10%	CONSERVATEUR

1 KG DE PREMIX = 25 KG DE PRODUIT FINI



VIN'MUSTARD ALL-IN-ONE

10,79%	VIN'MUSTARD AIO (PXS068)
57,10%	EAU
16,52%	HUILE VÉGÉTALE
12,12%	VINAIGRE
3,31%	SEL*
0,16%	CONSERVATEUR
IIIT FINI	1 KG DE PREMIX = 9.3 KG DE PROI

* VINPAI offre désormais des solutions de **réduction de sel** pouvant être utilisées dans vos préparations alimentaires.

SOUSTRAIRE LA QUANTITÉ DE CONDENSAT AU % D'EAU.

UTILISER DU SORBATE DE POTASSIUM COMME CONSERVATEUR.



CHOISIR DE L'HUILE DE TOURNESOL COME HUILE VÉGÉTALE.

LE PROCESS DE FABRICATION

	donné à titre indicatif et tre équipement existant.	Durée de l'étape	Vitesse de RPM	Température
Étape 1 Mélange	Mettre tous les ingrédients dans le mixer. >>>>> À la fin de cette étape, la texture doit être homogène, lisse et sans grumeaux.	2 min	Au maximum	Température ambiante
Étape 2 Mélange	Continuer à mélanger si des grumeaux persistent. >>>>> À la fin de cette étape, le produit peut être conditionné à chaud.	1 min	Au maximum	Température ambiante
Étape 3 Stabilisation	Mettre le produit en chambre froide positive (+2/+4°C) pour stabilisation pendant 48 heures.	48 H	Chambre froide positive	+2°C / +4°C

ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL & INVESTISSEMENTS

POLYCOOK cuiseur/mixer industriel





Nos premix VIN'MUSTARD sont conditionnés en sacs en papier multicouches de 20 kg nets.

Nos palettes bois de 100 cm x 120 cm sont traitées (NIMP 15).

